

N° D'IMPRIMÉ C70768445

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		22/07/2026	26041627	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé C 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD 6.2.5.b.2. SIÈGE CONDUCTEUR : Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ				
21/09/2026				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE				
Contre-visite				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE				
N° D'AGRÈMENT : S006C169				
(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV				
(3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD ZI SECTEUR C7 06700 SAINT LAURENT DU VAR Tél : 0492042020				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR				
N° D'AGRÈMENT : 006C1158				
SIGNATURE : 				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation		
CF-630-ZG (F)	13/06/2018	11/04/2006		
Marque	Designation commerciale			
RENAULT	MEGANE			
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre		
VF1BM1R0H35809945	M1	VP		
Type/CNIT	Énergie			
MRE1422AB065	ES			
Document(s) présenté(s) Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
199040				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		DATE : 		
		G AVANT D G ARRIERE D Ripage (-8 à +8 m/km) : +0.8 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 18 % 4 % Forces verticales : 787 daN 482 daN Frein de service Forces de freinage : 268 daN 264 daN 200 daN 207 daN Déséquilibre (<20%) : 2 % 4 % Forces de freinage (efficacité) : 268 daN 264 daN 200 daN 207 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 73 % Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 24 % Émissions à l'échappement CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.000 Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : +0.5 % +0.2 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -2.6 % -0.2 %		