

N° D'IMPRIMÉ C70520264

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																																							
Contrôle technique périodique	05/06/2026	26040903																																																																																																							
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																																								
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV																																																																																																								
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse D																																																																																																								
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 09/03/2020 : 74940 km / 16/03/2022 : 106369 km / 08/04/2024 : 139645 km																																																																																																								
Contre-visite																																																																																																									
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																																									
N° D'AGRÈMENT : S006C169																																																																																																									
(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV																																																																																																									
(3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD ZI SECTEUR C7 06700 SAINT LAURENT DU VAR Tél : 0492042020																																																																																																									
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																																									
N° D'AGRÈMENT : 006C1259																																																																																																									
SIGNATURE :																																																																																																									
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																																									
(2) Immatriculation et pays CR-626-YP (F)	Date d'immatriculation 12/03/2014	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 20/03/2013																																																																																																							
Marque RENAULT	Désignation commerciale CLIO																																																																																																								
(1) N° dans la série du type (VIN) VF17R5A0H48768360	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP																																																																																																							
Type/CNIT M10RENVP315D913	Énergie ES																																																																																																								
Document(s) présenté(s) Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel																																																																																																									
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																																								
168493																																																																																																									
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																																									
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	DATE :																																																																																																								
<table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIÈRE</th></tr><tr><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr><tr><td colspan="6">Ripage (-8 à +8 m/km) :</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">-1.0 m/km</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="6">Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">10 %</td><td colspan="2">1 %</td></tr><tr><td colspan="6">Forces verticales :</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">711 daN</td><td colspan="2">493 daN</td></tr><tr><td colspan="6">Frein de service</td></tr><tr><td colspan="2">Forces de freinage :</td><td>257 daN</td><td>244 daN</td><td>139 daN</td><td>133 daN</td></tr><tr><td colspan="2">Déséquilibre ($<20\%$) :</td><td></td><td>6 %</td><td></td><td>5 %</td></tr><tr><td colspan="2">Forces de freinage (efficacité) :</td><td>257 daN</td><td>244 daN</td><td>139 daN</td><td>133 daN</td></tr><tr><td colspan="2">Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :</td><td colspan="4">64 %</td></tr><tr><td colspan="6">Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 24 %</td></tr><tr><td colspan="6">Émissions à l'échappement</td></tr><tr><td colspan="2">CO ralenti ($\leq 0.3\%$) :</td><td>0 %</td><td>CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) :</td><td>0 %</td><td>Lambda (0.97 à 1.03) : 0.999</td></tr><tr><td colspan="2">Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td>-2.0 %</td><td colspan="3">-0.7 %</td></tr></table>						AVANT		ARRIÈRE		G	D	G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :								-1.0 m/km				Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :								10 %		1 %		Forces verticales :								711 daN		493 daN		Frein de service						Forces de freinage :		257 daN	244 daN	139 daN	133 daN	Déséquilibre ($<20\%$) :			6 %		5 %	Forces de freinage (efficacité) :		257 daN	244 daN	139 daN	133 daN	Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :		64 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 24 %						Émissions à l'échappement						CO ralenti ($\leq 0.3\%$) :		0 %	CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) :	0 %	Lambda (0.97 à 1.03) : 0.999	Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-2.0 %	-0.7 %		
		AVANT		ARRIÈRE																																																																																																					
G	D	G	D	G	D																																																																																																				
Ripage (-8 à +8 m/km) :																																																																																																									
		-1.0 m/km																																																																																																							
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :																																																																																																									
		10 %		1 %																																																																																																					
Forces verticales :																																																																																																									
		711 daN		493 daN																																																																																																					
Frein de service																																																																																																									
Forces de freinage :		257 daN	244 daN	139 daN	133 daN																																																																																																				
Déséquilibre ($<20\%$) :			6 %		5 %																																																																																																				
Forces de freinage (efficacité) :		257 daN	244 daN	139 daN	133 daN																																																																																																				
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :		64 %																																																																																																							
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 24 %																																																																																																									
Émissions à l'échappement																																																																																																									
CO ralenti ($\leq 0.3\%$) :		0 %	CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) :	0 %	Lambda (0.97 à 1.03) : 0.999																																																																																																				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-2.0 %	-0.7 %																																																																																																						