

N° D'IMPRIMÉ C70768463

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																																																		
Contrôle technique périodique	23/07/2026	26041645																																																																																																																		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																																																			
Favorable	Défaillances mineures : 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse AR Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 15/07/2020 : 15168 km / 29/07/2022 : 20704 km / 10/06/2024 : 26115 km																																																																																																																			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																																																				
22/07/2028																																																																																																																				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																																																				
Contrôle technique périodique																																																																																																																				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																																																				
N° D'AGRÉMENT : S006C169																																																																																																																				
(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV																																																																																																																				
(3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD ZI SECTEUR C7 06700 SAINT LAURENT DU VAR Tél : 0492042020																																																																																																																				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																																																				
N° D'AGRÉMENT : 006C1158																																																																																																																				
SIGNATURE :																																																																																																																				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																																																				
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation																																																																																																																		
ED-843-NY (F)	04/10/2016	29/06/2016																																																																																																																		
Marque	Désignation commerciale																																																																																																																			
PEUGEOT	3008																																																																																																																			
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre																																																																																																																		
VF30UBHZMGS180697	M1	VP																																																																																																																		
Type/CNIT	Énergie																																																																																																																			
M10PGTVP015A658	GO																																																																																																																			
Document(s) présenté(s)																																																																																																																				
Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel																																																																																																																				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																																																			
30916																																																																																																																				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																																																				
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :																																																																																																																			
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :																																																																																																																				
<table><thead><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIERE</th></tr><tr><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="6">Ripage (-8 à +8 m/km) :</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>-5.4 m/km</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="6">Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>4 %</td><td colspan="4">0 %</td></tr><tr><td colspan="6">Forces verticales :</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>933 daN</td><td colspan="4">603 daN</td></tr><tr><td colspan="6">Frein de service</td></tr><tr><td colspan="2">Forces de freinage :</td><td>325 daN</td><td>325 daN</td><td>248 daN</td><td>273 daN</td></tr><tr><td colspan="2">Déséquilibre (<20%) :</td><td>1 %</td><td></td><td>10 %</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Forces de freinage (efficacité) :</td><td>325 daN</td><td>325 daN</td><td>248 daN</td><td>273 daN</td></tr><tr><td colspan="2">Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :</td><td>75 %</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="6">Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 24 %</td></tr><tr><td colspan="6">Émissions à l'échappement</td></tr><tr><td colspan="2">Opacité des fumées(0.51 m-1)</td><td>C1:<0.1 m-1</td><td>C2:<0.1 m-1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td>-0.8 %</td><td>-1.0 %</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td>-3.0 %</td><td>-3.2 %</td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>								AVANT		ARRIERE		G	D	G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :								-5.4 m/km					Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :								4 %	0 %				Forces verticales :								933 daN	603 daN				Frein de service						Forces de freinage :		325 daN	325 daN	248 daN	273 daN	Déséquilibre (<20%) :		1 %		10 %		Forces de freinage (efficacité) :		325 daN	325 daN	248 daN	273 daN	Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :		75 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 24 %						Émissions à l'échappement						Opacité des fumées(0.51 m-1)		C1:<0.1 m-1	C2:<0.1 m-1			Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-0.8 %	-1.0 %			Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-3.0 %	-3.2 %		
		AVANT		ARRIERE																																																																																																																
G	D	G	D	G	D																																																																																																															
Ripage (-8 à +8 m/km) :																																																																																																																				
		-5.4 m/km																																																																																																																		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :																																																																																																																				
		4 %	0 %																																																																																																																	
Forces verticales :																																																																																																																				
		933 daN	603 daN																																																																																																																	
Frein de service																																																																																																																				
Forces de freinage :		325 daN	325 daN	248 daN	273 daN																																																																																																															
Déséquilibre (<20%) :		1 %		10 %																																																																																																																
Forces de freinage (efficacité) :		325 daN	325 daN	248 daN	273 daN																																																																																																															
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :		75 %																																																																																																																		
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 24 %																																																																																																																				
Émissions à l'échappement																																																																																																																				
Opacité des fumées(0.51 m-1)		C1:<0.1 m-1	C2:<0.1 m-1																																																																																																																	
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-0.8 %	-1.0 %																																																																																																																	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-3.0 %	-3.2 %																																																																																																																	