

N° D'IMPRIMÉ C69510007

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																																			
Contrôle technique périodique		27/01/2026	26038848																																																																																																			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																																				
Favorable		Défaillances mineures : 1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre AR 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD																																																																																																				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 09/07/2024 : 88099 km / 06/08/2024 : 88489 km																																																																																																				
26/01/2028																																																																																																						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																																						
Contrôle technique périodique																																																																																																						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																																						
N° D'AGRÉMENT : S006C169																																																																																																						
(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV																																																																																																						
(3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD ZI SECTEUR C7 06700 SAINT LAURENT DU VAR Tél : 0492042020																																																																																																						
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																																						
N° D'AGRÉMENT : 006C1259																																																																																																						
SIGNATURE : 																																																																																																						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																																						
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation																																																																																																				
FR-424-EZ (F)	07/07/2020	07/07/2020																																																																																																				
Marque	Désignation commerciale																																																																																																					
PEUGEOT	3008																																																																																																					
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre																																																																																																				
VF3MCYHZRKS463655	M1	VP																																																																																																				
Type/CNIT	Énergie																																																																																																					
M10PGTVP081C012	GO																																																																																																					
Document(s) présenté(s)																																																																																																						
Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel																																																																																																						
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																																				
116432																																																																																																						
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																																						
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :		DATE : 																																																																																																				
		<table><thead><tr><th></th><th>G</th><th>AVANT</th><th>D</th><th>G</th><th>ARRIERE</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td>-2.0 m/km</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td></td><td>6 %</td><td></td><td></td><td>9 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td>930 daN</td><td></td><td></td><td>605 daN</td><td></td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>366 daN</td><td></td><td>337 daN</td><td>239 daN</td><td></td><td>178 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td></td><td>8 %</td><td></td><td></td><td>26 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>366 daN</td><td></td><td>337 daN</td><td>239 daN</td><td></td><td>178 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥58 %) :</td><td colspan="6">72 %</td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</td><td colspan="6">24 %</td></tr><tr><td colspan="7">Émissions à l'échappement</td></tr><tr><td>Opacité des fumées(0.51 m-1)</td><td colspan="6">C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td>-1.0 %</td><td></td><td>-1.3 %</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td>-1.2 %</td><td></td><td></td><td></td><td>+1.0 %</td><td></td></tr></tbody></table>				G	AVANT	D	G	ARRIERE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		-2.0 m/km					Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		6 %			9 %		Forces verticales :		930 daN			605 daN		Frein de service							Forces de freinage :	366 daN		337 daN	239 daN		178 daN	Déséquilibre (<20%) :		8 %			26 %		Forces de freinage (efficacité) :	366 daN		337 daN	239 daN		178 daN	Taux d'efficacité global (≥58 %) :	72 %						Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	24 %						Émissions à l'échappement							Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1						Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.0 %		-1.3 %				Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.2 %				+1.0 %	
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D																																																																																																
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-2.0 m/km																																																																																																				
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		6 %			9 %																																																																																																	
Forces verticales :		930 daN			605 daN																																																																																																	
Frein de service																																																																																																						
Forces de freinage :	366 daN		337 daN	239 daN		178 daN																																																																																																
Déséquilibre (<20%) :		8 %			26 %																																																																																																	
Forces de freinage (efficacité) :	366 daN		337 daN	239 daN		178 daN																																																																																																
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	72 %																																																																																																					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	24 %																																																																																																					
Émissions à l'échappement																																																																																																						
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1																																																																																																					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.0 %		-1.3 %																																																																																																			
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.2 %				+1.0 %																																																																																																	