

N° D'IMPRIMÉ C68564179

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																																			
Contrôle technique périodique		05/12/2025	25038145																																																																																																			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																																				
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) ARG Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 4.6.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHÉ ARRIÈRE) : Glace défectueuse ARG Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 20/09/2024 : 72957 km / 03/09/2025 : 89746 km																																																																																																				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																																						
04/02/2026																																																																																																						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																																						
Contre-visite																																																																																																						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																																						
N° D'AGRÈMENT : S006C169																																																																																																						
(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV																																																																																																						
(3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD ZI SECTEUR C7 06700 SAINT LAURENT DU VAR Tél : 0492042020																																																																																																						
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																																						
N° D'AGRÈMENT : 006C1158																																																																																																						
SIGNATURE : 																																																																																																						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																																						
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1 ^{ère} mise en circulation																																																																																																		
FS-887-ZZ (F)		28/09/2020		28/09/2020																																																																																																		
Marque		Désignation commerciale																																																																																																				
PEUGEOT		BOXER																																																																																																				
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre																																																																																																		
VF3YBANFC12P81634		N1		CTTE																																																																																																		
Type/CNIT		Énergie																																																																																																				
N10PGTCT079G572		GO																																																																																																				
Document(s) présenté(s)																																																																																																						
Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel																																																																																																						
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																																				
92905																																																																																																						
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																																						
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		DATE : 																																																																																																				
		<table><thead><tr><th></th><th>G</th><th>AVANT</th><th>D</th><th>G</th><th>ARRIÈRE</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td>-2.8 m/km</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td></td><td>6 %</td><td></td><td></td><td>0 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td>1425 daN</td><td></td><td></td><td>964 daN</td><td></td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>565 daN</td><td></td><td>572 daN</td><td>348 daN</td><td></td><td>374 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td></td><td>2 %</td><td></td><td></td><td>7 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>565 daN</td><td></td><td>572 daN</td><td>348 daN</td><td></td><td>374 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥50 %) :</td><td colspan="6">77 %</td></tr><tr><td>Frein de stationnement</td><td colspan="6">Taux d'efficacité (≥18 %) : 27 %</td></tr><tr><td colspan="7">Émissions à l'échappement</td></tr><tr><td>Opacité des fumées(0.51 m-1)</td><td colspan="6">C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) :</td><td colspan="2">+0.3 %</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">+0.2 %</td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td colspan="2">+2.0 %</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">+2.0 %</td></tr></tbody></table>				G	AVANT	D	G	ARRIÈRE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		-2.8 m/km					Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		6 %			0 %		Forces verticales :		1425 daN			964 daN		Frein de service							Forces de freinage :	565 daN		572 daN	348 daN		374 daN	Déséquilibre (<20%) :		2 %			7 %		Forces de freinage (efficacité) :	565 daN		572 daN	348 daN		374 daN	Taux d'efficacité global (≥50 %) :	77 %						Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18 %) : 27 %						Émissions à l'échappement							Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1						Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) :	+0.3 %				+0.2 %		Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	+2.0 %				+2.0 %	
	G	AVANT	D	G	ARRIÈRE	D																																																																																																
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-2.8 m/km																																																																																																				
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		6 %			0 %																																																																																																	
Forces verticales :		1425 daN			964 daN																																																																																																	
Frein de service																																																																																																						
Forces de freinage :	565 daN		572 daN	348 daN		374 daN																																																																																																
Déséquilibre (<20%) :		2 %			7 %																																																																																																	
Forces de freinage (efficacité) :	565 daN		572 daN	348 daN		374 daN																																																																																																
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	77 %																																																																																																					
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18 %) : 27 %																																																																																																					
Émissions à l'échappement																																																																																																						
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1																																																																																																					
Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) :	+0.3 %				+0.2 %																																																																																																	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	+2.0 %				+2.0 %																																																																																																	