

N° D'IMPRIMÉ C70768425

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																											
Contrôle technique périodique	21/07/2026	26041607																											
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																												
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 6.2.7.a.2. COMMANDES DE CONDUITE : Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement Défaillances mineures : 0.3.1.a.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Manquant ou introuvable 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG																												
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																													
20/09/2026																													
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																													
Contre-visite																													
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																													
N° D'AGRÈMENT : S006C169																													
(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV																													
(3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD ZI SECTEUR C7 06700 SAINT LAURENT DU VAR Tél : 0492042020																													
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																													
N° D'AGRÈMENT : 006C1259																													
SIGNATURE :																													
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																													
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation																											
FZ-018-HG (F)	09/06/2023	19/05/2021																											
Marque	Désignation commerciale																												
DACIA	SANDERO																												
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre																											
UU1DJF00X67453591	M1	VP																											
Type/CNIT	Énergie																												
M10DACVP0014956	ES																												
Document(s) présenté(s) Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel																													
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																												
30608																													
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																													
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	DATE : 																												
Ripage (-8 à +8 m/km) : <table><thead><tr><th>G</th><th>AVANT</th><th>D</th><th>G</th><th>ARRIERE</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>-3.1 m/km</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						G	AVANT	D	G	ARRIERE	D		-3.1 m/km																
G	AVANT	D	G	ARRIERE	D																								
	-3.1 m/km																												
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) : <table><tbody><tr><td></td><td>0 %</td><td></td><td></td><td>4 %</td><td></td></tr></tbody></table>							0 %			4 %																			
	0 %			4 %																									
Forces verticales : <table><tbody><tr><td></td><td>721 daN</td><td></td><td></td><td>443 daN</td><td></td></tr></tbody></table>							721 daN			443 daN																			
	721 daN			443 daN																									
Frein de service <table><tbody><tr><td>Forces de freinage :</td><td>255 daN</td><td>241 daN</td><td>162 daN</td><td></td><td>170 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre ($<20\%$) :</td><td></td><td>6 %</td><td></td><td>5 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>255 daN</td><td>241 daN</td><td>162 daN</td><td></td><td>170 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :</td><td colspan="5">71 %</td></tr></tbody></table>						Forces de freinage :	255 daN	241 daN	162 daN		170 daN	Déséquilibre ($<20\%$) :		6 %		5 %		Forces de freinage (efficacité) :	255 daN	241 daN	162 daN		170 daN	Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	71 %				
Forces de freinage :	255 daN	241 daN	162 daN		170 daN																								
Déséquilibre ($<20\%$) :		6 %		5 %																									
Forces de freinage (efficacité) :	255 daN	241 daN	162 daN		170 daN																								
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	71 %																												
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 20 %																													
Émissions à l'échappement CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0.02 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0.02 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.018																													
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.5 % -0.5 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -3.8 % -2.8 %																													